


Földelő sorozatkapocs - PT 4-QUATTRO-PE - 3211809

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Földelő sorozatkapocs, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1. szint, keresztmetszet: 0,2 mm² - 6 mm², szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld-sárga

Előnyei

- ✓ A kettős működtetőnyílásban végezhető vizsgálat lehetősége mellett minden kapocsnál egy kiegészítő vizsgálóleágazás is rendelkezésre áll
- ✓ A kompakt felépítés és a homlokoldali csatlakozás lehetővé teszi a vezetékeztést a legszűkebb helyeken is
- ✓ A direkt rugós csatlakozókapcsokat a CLIPLINE complete System rendszerjellemzőin kívül az érvéghüvellyel rendelkező vezetékek vagy a merev vezetékek egyszerű és szerszám nélküli vezetékezése jellemzi
- ✓ Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva



Kereskedelmi adatok

Csomagolási egység	50 db
Minimális rendelési mennyiség	50 db
GTIN	 4 046356 482653
GTIN	4046356482653
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	15,144 g
Vámtarifaszám	85369010
Származási ország	Kína
Értékesítési kulcs	BE2223

Műszaki adatok

Általános

Sorok száma	1
Csatlakozások száma	4
Névleges keresztmetszet	4 mm ²
Szín	zöld-sárga
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Földelő sorozatkapocs - PT 4-QUATTRO-PE - 3211809

Műszaki adatok

Általános

Felhasználási terület	Vasúti alkalmazások
	Gépgyártás
	Berendezésgyártás
	Olaj-, gáz- és vegyipar
Szerelési mód	NS 35/7,5
Méretezési átültési szilárdság	8 kV
Szennyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt	1,02 W
Nyitott oldalfal	Igen
Érintésvizsgálat vizsgálati specifikációja	DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Könyöklézbiztonság	szavatolt
Ujjal érintés elleni biztonság	szavatolt
Rezgés, szélessávú zörej vizsgálatának eredménye	A vizsgálaton megfelelt
Rezgés, szélessávú zörej vizsgálati specifikációja	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Vizsgálati spektrum	2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon
Vizsgálati frekvencia	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ $f_2\text{-ig} = 250 \text{ Hz}$
ASD-szint	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Gyorsulás	3,12g
Vizsgálati időtartam tengelyenként	5 h
Vizsgálati irányok	X-, Y- és Z-tengely
Sokk vizsgálat eredménye	A vizsgálaton megfelelt
Sokk vizsgálat vizsgálati specifikációja	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Sokkforma	Félszínusz
Gyorsulás	30g
Sokk időtartama	18 ms
Sokkok mennyisége irányonként	3
Vizsgálati irányok	X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.)
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B)	130 °C
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben	-60 °C
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162)	megfelelt
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662)	megfelelt
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Füstgáztotoxicitás NFPA 130 (SMP 800C)	megfelelt
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Földelő sorozatkapocs - PT 4-QUATTRO-PE - 3211809

Műszaki adatok

Méretek

Szélesség	6,2 mm
Fedélszélesség	2,2 mm
Hossz	77 mm
Magasság	35,3 mm
NS 35/7,5 magasság	36,5 mm
NS 35/15 magasság	44 mm

Csatlakozási adatok

Megjegyzés	A kalapsín áramerősségét figyelembe kell venni.
Csatlakozás	1. szint
Csatlakozási mód	Direkt rugós csatlakozás
Csupaszolási hossz	10 mm ... 12 mm
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-2
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	6 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG min.	24
Vezeték keresztmetszet AWG max.	10
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	6 mm ²
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.	24
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.	12
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	4 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel min.	0,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel max.	1 mm ²
A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók	0,5 mm ² 6 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,5 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	6 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	4 mm ²

Földelő sorozatkapocs - PT 4-QUATTRO-PE - 3211809

Műszaki adatok

Csatlakozási adatok

Idomszer	A4
----------	----

Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet	-60 °C ... 105 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás)	30 % ... 70 %
Környezeti hőmérséklet (szerelés)	-5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés)	-5 °C ... 70 °C

Szabványok és meghatározások


Szabvány szerinti csatlakozás	CSA
-------------------------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e
	Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett

Rajzok

Kapcsolási rajz



Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141141
eCl@ss 11.0	27141141
eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141141
eCl@ss 9.0	27141141

ETIM

ETIM 2.0	EC000901
ETIM 3.0	EC000901
ETIM 4.0	EC000901
ETIM 6.0	EC000901
ETIM 7.0	EC000901

Földelő sorozatkapocs - PT 4-QUATTRO-PE - 3211809

Besorolások

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

Tanúsítások

Tanúsítások

Tanúsítások

DNV GL / CSA / PRS / BV / LR / NK / ABS / UL Recognized / cUL Recognized / IECEx CB Scheme / EAC / RS / VDE Zeichengenehmigung / cULus Recognized

Robbanásbiztonsági tanúsítások

IECEx / UL Recognized / cUL Recognized / EAC Ex / NEPSI / ATEX / CCC / cULus Recognized

A tanúsítás részletei

DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAE000010T
--------	---	---	------------

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
mm ² /AWG/kcmil		24-10	

PRS		http://www.prs.pl/	TE/2107/880590/21
-----	---	---	-------------------

BV		http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials	39980/B0 BV
----	---	---	-------------

Földelő sorozatkapocs - PT 4-QUATTRO-PE - 3211809

Tanúsítások

LR		http://www.lr.org/en	12/20038 (E3)
----	---	---	---------------

NK	ClassNK	http://www.classnk.or.jp/hp/en/	14ME0913
----	----------------	---	----------

ABS	http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/	16-HG1591536-PDA
-----	---	------------------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	D
mm²/AWG/kcmil	24-10	24-10	24-10

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	D
mm²/AWG/kcmil	24-10	24-10	24-10

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-63044
mm²/AWG/kcmil		0.2-4	

EAC			RU C- DE.BL08.B.00644
-----	---	--	--------------------------

RS		http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php	17.00013.272
----	---	---	--------------

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40037246
mm²/AWG/kcmil		0.2-4	

Földelő sorozatkapocs - PT 4-QUATTRO-PE - 3211809

Tanúsítások

cULus Recognized



Tartozékok

Tartozékok

Csavarozószerszám

Csavarhúzó - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,6 x 3,5 x 100mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes

Működtető szerszám - ST-BW - 1207608



Működtető szerszám, minden 2,5 - 4,0 mm² közötti rugós kapcshoz használható

Dokumentáció

Szerelési anyagok - PT-IL - 3208090



Kezelési címke a direkt rugós technológiához

Dugaszolható áthidaló

Dugaszolható híd - FBS 2-6 - 3030336



Dugaszolható híd, rászterméret: 6,2 mm, szín: vörös

Földelő sorozatkapocs - PT 4-QUATTRO-PE - 3211809

Tartozékok

Dugaszolható híd - FBS 3-6 - 3030242



Dugaszolható híd, raszterméret: 6,2 mm, szín: vörös

Dugaszolható híd - FBS 4-6 - 3030255



Dugaszolható híd, raszterméret: 6,2 mm, szín: vörös

Dugaszolható híd - FBS 5-6 - 3030349



Dugaszolható híd, raszterméret: 6,2 mm, szín: vörös

Dugaszolható híd - FBS 6-6 - 1008238



Dugaszolható híd, Egy- vagy kétoldali vágóéllel ellátott változatok. Vegye figyelembe az érintésvédelemre, valamint az átütési távolságokra és kúszóutakra gyakorolt esetleges hatásokat. A robbanásvédett területen telepített alkalmazásoknál csökken a feszültség, mégpedig az EX tanúsítványban a méretre vágott átkötőhidakra megadott megadott feszültségre., az egyik oldal nincs teljesen szigetelve, raszterméret: 6,2 mm, szín: vörös

Dugaszolható híd - FBS 10-6 - 3030271



Dugaszolható híd, raszterméret: 6,2 mm, szín: vörös

Földelő sorozatkapocs - PT 4-QUATTRO-PE - 3211809

Tartozékok

Dugaszolható híd - FBS 20-6 - 3030365



Dugaszolható híd, raszterméret: 6,2 mm, szín: vörös

Dugaszolható híd - FBSR 2-6 - 3033715



Dugaszolható híd, raszterméret: 6,2 mm, szín: vörös

Dugaszolható híd - FBSR 3-6 - 3001594



Dugaszolható híd, raszterméret: 6,2 mm, szín: vörös

Dugaszolható híd - FBSR 4-6 - 3001595



Dugaszolható híd, raszterméret: 6,2 mm, szín: vörös

Dugaszolható híd - FBSR 5-6 - 3001596



Dugaszolható híd, raszterméret: 6,2 mm, szín: vörös

Földelő sorozatkapocs - PT 4-QUATTRO-PE - 3211809

Tartozékok

Dugaszolható híd - FBSR 10-6 - 3033716



Dugaszolható híd, raszterméret: 6,2 mm, szín: vörös

Dugaszolható híd - FBS 2-6 BU - 3036932



Dugaszolható híd, raszterméret: 6,2 mm, szín: kék

Dugaszolható híd - FBS 3-6 BU - 3036945



Dugaszolható híd, raszterméret: 6,2 mm, szín: kék

Dugaszolható híd - FBS 4-6 BU - 3036958



Dugaszolható híd, raszterméret: 6,2 mm, szín: kék

Dugaszolható híd - FBS 5-6 BU - 3036961



Dugaszolható híd, raszterméret: 6,2 mm, szín: kék

Földelő sorozatkapocs - PT 4-QUATTRO-PE - 3211809

Tartozékok

Dugaszolható híd - FBS 10-6 BU - 3032198



Dugaszolható híd, raszterméret: 6,2 mm, szín: kék

Dugaszolható híd - FBS 20-6 BU - 3032208



Dugaszolható híd, raszterméret: 6,2 mm, szín: kék

Dugaszolható híd - FBS 50-6 BU - 3032211



Dugaszolható híd, raszterméret: 6,2 mm, szín: kék

Dugaszolható híd - FBS 50-6 - 3032224



Dugaszolható híd, raszterméret: 6,2 mm, szín: vörös

figyelmeztető tábla, feliratozva

Figyelmeztető lap - WS PT 4 - 1029563



Figyelmeztető lap, sárga/fekete, feliratozva: Villámnyíl, szerelési mód: dugaszolás, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm

Hordozósín

Földelő sorozatkapocs - PT 4-QUATTRO-PE - 3211809

Tartozékok

Hordozósín, lyukasztott - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Hordozósín, lyukasztott, az EN 60715 szerint, anyag: Acél, horganyzott, felületkezelte, Standard profil, szín: ezüst

Kalapsín, nem lyukasztott - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Kalapsín, nem lyukasztott, az EN 60715 szerint, anyag: Acél, horganyzott, felületkezelte, Standard profil, szín: ezüstsínű

Hordozósín, lyukasztott - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Hordozósín, lyukasztott, az EN 60715 szerint, anyag: Acél, horganyzott, fehérre passzívált, Standard profil, szín: ezüstsínű

Kalapsín, nem lyukasztott - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Kalapsín, nem lyukasztott, az EN 60715 szerint, anyag: Acél, horganyzott, fehérre passzívált, Standard profil, szín: ezüstsínű

Kalapsín, nem lyukasztott - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Kalapsín, nem lyukasztott, az EN 60715 szerint, anyag: alumínium, bevonat nélkül, Standard profil, szín: ezüstsínű

Földelő sorozatkapocs - PT 4-QUATTRO-PE - 3211809

Tartozékok

Hordozósín, lyukasztott - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Hordozósín, lyukasztott, az EN 60715 szerint, anyag: Acél, horganyzott, Standard profil, szín: ezüstsínű

Kalapsín, nem lyukasztott - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Kalapsín, nem lyukasztott, az EN 60715 szerint, anyag: Acél, horganyzott, Standard profil, szín: ezüstsínű

Kalapsín, nem lyukasztott - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Kalapsín, nem lyukasztott, az EN 60715 szerint, anyag: réz, bevonat nélkül, Standard profil, szín: rézsínű

Végkupak - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



kalapsín lezárás, NS 35/7,5 kalapsínhez

Hordozósín, lyukasztott - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Hordozósín, lyukasztott, hasonló az EN 60715-höz., anyag: Acél, horganyzott, felületkezelt, Standard profil, szín: ezüstsínű

Földelő sorozatkapocs - PT 4-QUATTRO-PE - 3211809

Tartozékok

Kalapsín, nem lyukasztott - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Kalapsín, nem lyukasztott, hasonló az EN 60715-höz:., anyag: Acél, horganyzott, felületkezelte, Standard profil, szín: ezüstsínű

Hordozósín, lyukasztott - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Hordozósín, lyukasztott, hasonló az EN 60715-höz:., anyag: Acél, horganyzott, fehérre passzivált, Standard profil, szín: ezüstsínű

Kalapsín, nem lyukasztott - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Kalapsín, nem lyukasztott, hasonló az EN 60715-höz:., anyag: Acél, horganyzott, fehérre passzivált, Standard profil, szín: ezüstsínű

Kalapsín, nem lyukasztott - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Kalapsín, nem lyukasztott, hasonló az EN 60715-höz:., anyag: alumínium, bevonat nélkül, Standard profil, szín: ezüstsínű

Hordozósín, lyukasztott - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Hordozósín, lyukasztott, hasonló az EN 60715-höz:., anyag: Acél, horganyzott, Standard profil, szín: ezüstsínű

Földelő sorozatkapocs - PT 4-QUATTRO-PE - 3211809

Tartozékok

Kalapsín, nem lyukasztott - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Kalapsín, nem lyukasztott, hasonló az EN 60715-höz:, anyag: Acél, horganyzott, Standard profil, szín: ezüstszerű

Kalapsín, nem lyukasztott - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Kalapsín, nem lyukasztott, hasonló az EN 60715-höz:, anyag: réz, bevonat nélkül, Standard profil, szín: rézszerű

Végkupak - NS 35/15 CAP - 1206573



kalapsín lezárás, NS 35/15 kalapsínhez

Kalapsín, nem lyukasztott - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Kalapsín, nem lyukasztott, az EN 60715 szerint, anyag: Acél, horganyzott, felületkezelte, Standard profil, 2,3 mm, szín: ezüstszerű

Jelölőtartók

Csoportos megjelölő tábla kapocsjelöléshez - GBS-ZB/26X6 - 0809298



Csoportjelölő lap, a kapocs középebe pattintható a csavaros-, rugós- és kékes kapcsok esetében, feliratozható az ESL 26 x 6 vagy EST 25 x 6 behelyezhető jelölőcsíkkal, a lábrészben jelölőcsíkkal, hossza 29 mm

Földelő sorozatkapocs - PT 4-QUATTRO-PE - 3211809

Tartozékok

Jelölő-hordozók - CARRIER-TM 300 - 0828282



Jelölő-hordozók, szürke, felirat nélkül, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, szövegmező mérete: 10,5 x 300 mm

Kapocsjelölő, felirat nélkül

Csoportos megjelölő tábla kapocsjelöléshez - GBS 5-25X12 - 0810588



csavaros-, rugós- és gyorscsatlakozós kapcsok közébe pattintható csoportjelölő fedél, feliratozható egy 25 x 12-es címkével, vagy kézzel a B-STIFT-tel, a talpon ZB 5-tel

Jelölőcsík - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szövegmező mérete: 6,15 x 10,5 mm, Az egyes lapok száma: 10

Jelölő kapcsokhoz - UC-TM 6 - 0818085



Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szövegmező mérete: 5,6 x 10,5 mm, Az egyes lapok száma: 80

Jelölő kapcsokhoz - UCT-TM 6 - 0828736



Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szövegmező mérete: 5,6 x 10,5 mm, Az egyes lapok száma: 60

Földelő sorozatkapocs - PT 4-QUATTRO-PE - 3211809

Tartozékok

Jelölőcsík, lapos - ZBF 6:UNBEDRUCKT - 0808710



Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szövegmező mérete: 5,15 x 6,15 mm, Az egyes lapok száma: 10

Jelölő kapcsokhoz - UC-TMF 6 - 0818140



Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szövegmező mérete: 5,6 x 5,1 mm, Az egyes lapok száma: 80

Jelölő kapcsokhoz - UCT-TMF 6 - 0828746



Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szövegmező mérete: 5,4 x 4,7 mm, Az egyes lapok száma: 60

Jelölő kapcsokhoz - TMT 6 R - 0816498



Jelölő kapcsokhoz, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, perforált, szerelési mód: bepattintható az univerzális címkehoronyba, bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szövegmező mérete: 6,35 x 6,15 mm, Az egyes lapok száma: 16000

Jelölő kapcsokhoz - TMT (EX9,5)R - 0828295

Jelölő kapcsokhoz, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: bepattintható az univerzális címkehoronyba, bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 50000 mm, szövegmező mérete: 9,5 x 50000 mm, Az egyes lapok száma: 1

Jelölő kapcsokhoz - US-TM 100 - 0829255



Jelölő kapcsokhoz, Kártya, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, szerelési mód: bepattintható az univerzális címkehoronyba, szövegmező mérete: 104 x 9,8 mm, Az egyes lapok száma: 13

Földelő sorozatkapocs - PT 4-QUATTRO-PE - 3211809

Tartozékok

Kapocsjelölő, feliratozva

Jelölőcsík - ZB 6 CUS - 0824992



Jelölőcsík, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szövegmező mérete: 6,15 x 10,5 mm, Az egyes lapok száma: 10

Jelölőcsík - ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016



Jelölőcsík, Csík, fehér, feliratozva, feliratozható a következőkkel: CMS-P1-PLOTTER, hosszában feliratozva: sorfolytonos számok, 1 ...10, 11 ...20 stb. 491 ...500 ...ig, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szövegmező mérete: 6,15 x 10,5 mm, Az egyes lapok száma: 10

Jelölőcsík - ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029



Jelölőcsík, Csík, fehér, feliratozva, feliratozható a következőkkel: CMS-P1-PLOTTER, keresztben feliratozva: sorfolytonos számok, 1 ...10, 11 ...20 stb. 491 ...500 ...ig, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szövegmező mérete: 6,15 x 10,5 mm, Az egyes lapok száma: 10

Jelölőcsík - ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032



Jelölőcsík, Csík, fehér, feliratozva, feliratozható a következőkkel: CMS-P1-PLOTTER, hosszában feliratozva: azonos számok 1 vagy 2 stb. 100-ig, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szövegmező mérete: 6,15 x 10,5 mm, Az egyes lapok száma: 10

Jelölő kapcsokhoz - ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414



Jelölő kapcsokhoz, Csík, fehér, feliratozva, feliratozható a következőkkel: CMS-P1-PLOTTER, hosszában: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szövegmező mérete: 6,15 x 10,5 mm, Az egyes lapok száma: 10

Földelő sorozatkapocs - PT 4-QUATTRO-PE - 3211809

Tartozékok

Jelölő kapcsokhoz - ZB 6,LGS:U-N - 1051430



Jelölő kapcsokhoz, Csík, fehér, feliratozva, feliratozható a következőkkel: CMS-P1-PLOTTER, hosszában feliratozva: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szövegmező mérete: 6,15 x 10,5 mm, Az egyes lapok száma: 10

Jelölő kapcsokhoz - UC-TM 6 CUS - 0824589



Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szövegmező mérete: 5,6 x 10,5 mm, Az egyes lapok száma: 80

Jelölő kapcsokhoz - UCT-TM 6 CUS - 0829602



Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szövegmező mérete: 5,6 x 10,5 mm, Az egyes lapok száma: 60

Jelölőcsík, lapos - ZBF 6 CUS - 0825027



Jelölőcsík, lapos, Csík, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szövegmező mérete: 5,15 x 6,15 mm, Az egyes lapok száma: 10

Jelölő kapcsokhoz - UC-TMF 6 CUS - 0824646



Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szövegmező mérete: 5,6 x 5,1 mm, Az egyes lapok száma: 80

Földelő sorozatkapocs - PT 4-QUATTRO-PE - 3211809

Tartozékok

Jelölő kapcsokhoz - UCT-TMF 6 CUS - 0829665



Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szövegmező mérete: 5,4 x 4,7 mm, Az egyes lapok száma: 60

Jelölőcsík, lapos - ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808749



Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, feliratozva, hosszában feliratozva: sorfolytonos számok, 1 ...10, 11 ...20 stb. 91 ...100 ...ig, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szövegmező mérete: 5,15 x 6,15 mm, Az egyes lapok száma: 10

Jelölőcsík, lapos - ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808765



Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, feliratozva, keresztben feliratozva: sorfolytonos számok, 1 ...10, 11 ...20 stb. 91 ...100 ...ig, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szövegmező mérete: 5,15 x 6,15 mm, Az egyes lapok száma: 10

Jelölőcsík, lapos - ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810834



Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, feliratozva, hosszában feliratozva, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szövegmező mérete: 5,15 x 6,15 mm, Az egyes lapok száma: 10

Jelölőcsík, lapos - ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810876



Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, feliratozva, hosszában feliratozva: páratlan számok, 1-19, 21-39 stb. 81-99-ig, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szövegmező mérete: 5,15 x 6,15 mm, Az egyes lapok száma: 10

Földelő sorozatkapocs - PT 4-QUATTRO-PE - 3211809

Tartozékok

Jelölő kapcsokhoz - TMT 6 R CUS - 0824488



Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: soronként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintható az univerzális címkehoronyba, bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szövegmező mérete: 6,35 x 6,15 mm

Lezárófedél

Lezárófedél - D-PT 4-QUATTRO - 3208979



Lezárófedél, hossz: 77 mm, szélesség: 2,2 mm, magasság: 29 mm, szín: szürke

Fedélszegmens - DS-ST 4 - 3036615



Fedélszegmens, hossz: 87 mm, magasság: 36,5 mm, szín: szürke

Fedélszegmens - DS-ST 4/2,5 - 3032156



Fedélszegmens, hossz: 72 mm, magasság: 36,5 mm, szín: szürke

Részválasztó lap

Csoportválasztó lemez - ATP-ST QUATTRO - 3030815



Csoportválasztó lemez, hossz: 90,9 mm, szélesség: 2 mm, magasság: 45 mm, szín: szürke

Rövidzárdugasz

Földelő sorozatkapocs - PT 4-QUATTRO-PE - 3211809

Tartozékok

Rövidzárdugasz - FBSRH 2-6 - 3033812



Rövidzárdugasz, raszterméret: 6,2 mm, szín: vörös

Szigetelőhüvely

Szigetelő hüvely - MPS-IH WH - 0201663

Szigetelő hüvely, szín: fehér



Szigetelő hüvely - MPS-IH RD - 0201676

Szigetelő hüvely, szín: vörös



Szigetelő hüvely - MPS-IH BU - 0201689

Szigetelő hüvely, szín: kék



Szigetelő hüvely - MPS-IH YE - 0201692

Szigetelő hüvely, szín: sárga



Földelő sorozatkapocs - PT 4-QUATTRO-PE - 3211809

Tartozékok

Szigetelő hüvely - MPS-IH GN - 0201702

Szigetelő hüvely, szín: zöld



Szigetelő hüvely - MPS-IH GY - 0201728

Szigetelő hüvely, szín: szürke



Szigetelő hüvely - MPS-IH BK - 0201731

Szigetelő hüvely, szín: fekete



Szigetelő hüvely - ISH 4/0,5 - 3002885



Szigetelő hüvely, szín: szürke

Szigetelő hüvely - ISH 4/1,0 - 3002898



Szigetelő hüvely, szín: fekete

Tervező- és jelölőszoftver

Földelő sorozatkapocs - PT 4-QUATTRO-PE - 3211809

Tartozékok

Szoftver - PROJECT COMPLETE - 1050453



Intuitív tervező- és jelölőszoftver kapocsorok tervezéséhez, valamint sorkapcsok, vezetők, kábelek, készülékek és berendezések jelölőanyagainak professzionális feliratozásához. A szoftver letöltésre készen rendelkezésre áll

Végtartó kapocs

Végtartók - CLIPFIX 35 - 3022218



Gyorsszerelő végtartó kapocs, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 hordozósínekhez, jelölőcsikkal ellátható, szélesség: 9,5 mm, szín: szürke

Végtartók - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Gyorsszerelő végtartó kapocs, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 hordozósínekhez, jelölőcsikkal ellátható, alkalmas FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6 tárolására, szélesség: 5,15 mm, szín: szürke

Végtartók - E/NS 35 N - 0800886



végtartó, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke

Vizsgálódugasz

Vizsgálódugasz - MPS-MT - 0201744



Vizsgálódugasz, forrasztható csatlakozással 1 mm² vezető-keresztmetszetig, szín: szürke

Földelő sorozatkapocs - PT 4-QUATTRO-PE - 3211809

Tartozékok

Vizsgálódugasz - PS-6 - 3030996



Vizsgálódugasz, Sorolható vizsgálódugasz, szín: vörös

Vizsgálódugasz - PS-6/2,3MM RD - 3038736



Vizsgálódugasz, szín: vörös

Vizsgálódugasz-aljzat

Vizsgálóadapter - PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975



4 mm-es vizsgálóadapter, 5,2 mm-es és 6,2 mm-es osztású kapcsokhoz

Vizsgálóadapter - PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974



4 mm-es vizsgálóadapter, 5,2 mm-es és 6,2 mm-es osztású kapcsokhoz

Vizsgálóadapter - PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977



4 mm-es vizsgálóadapter, 5,2 mm-es és 6,2 mm-es osztású kapcsokhoz

Földelő sorozatkapocs - PT 4-QUATTRO-PE - 3211809

Tartozékok

Vizsgálóadapter - PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976



4 mm-es vizsgálóadapter, 5,2 mm-es és 6,2 mm-es osztású kapcsokhoz

Vizsgálóadapter - PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978



4 mm-es vizsgálóadapter, 5,2 mm-es és 6,2 mm-es osztású kapcsokhoz

Vizsgálóadapter - PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980



4 mm-es vizsgálóadapter, 5,2 mm-es és 6,2 mm-es osztású kapcsokhoz

Vizsgálóadapter - PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982



4 mm-es vizsgálóadapter, 5,2 mm-es és 6,2 mm-es osztású kapcsokhoz

Vizsgálóadapter - PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979



4 mm-es vizsgálóadapter, 5,2 mm-es és 6,2 mm-es osztású kapcsokhoz

Földelő sorozatkapocs - PT 4-QUATTRO-PE - 3211809

Tartozékok

Vizsgálóadapter - PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981



4 mm-es vizsgálóadapter, 5,2 mm-es és 6,2 mm-es osztású kapcsokhoz

Vizsgálóadapter - PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983



4 mm-es vizsgálóadapter, 5,2 mm-es és 6,2 mm-es osztású kapcsokhoz
